

**Robinet cu sertar cauciucacat
actionat electric**

**Soft wedge gate valve
flanged for actuator**

**Weichdichtender Keilschieber
mit Flanschen fuer Stellantriebe**



Date tehnice:

lungime de constructie DIN 3202 / EN 558-1
robinet cu sertar pana, corp plat 2911 - F 4
robinet cu sertar pana, corp oval 2902 - F 5
Flanse conform EN 1092-2
Clasa de etansare - A
Presiune maxima de lucru PN 16
Temperatura maxima de lucru 120°C

Flansa legatura mecanism: **B3** conf. **ISO 5210**
E conf. **DIN 3210**

Technical data:

face to face lenght acc. DIN 3202 / EN 558-1
gate valve type 2911 - row 14
gate valve type 2902 - row 15
flanges acc. EN 1092-2
leakproofness class - A
working pressure PN16
medium temperature up to 120°C

Connector type (coupling) **B3** acc. **ISO 5210**
E acc. **DIN 3210**

Technische Daten:

Baulaenge nach DIN 3202 / EN 558-1
Keilschieber Typ 2111 - Reihe 14
Keilschieber Typ 2002 - Reihe 15
Flanschbohrung nach EN 1092-2
Dichtheitsklasse - A
Betriebsdruck PN16
Betriebstemperatur bis 120°C

Anschluss (Kupplung) **B3 - ISO 5210**
E - DIN 3210

Caracteristici constructive:

Inelele de etansare ale tijeii (o-ring) pot fi schimbate fara a scoate robinetul din instalatie.
Tija robinetului este din otel inoxidabil.
Sertarul este acoperit in totalitate cu cauciuc, iar piulita tijeii poate fi inlocuita.

Toate partile componente sunt protejate impotriva corozionii.
Executie standard: **PN16, 120°C, EPDM,**
vopsea epoxidica **RAL5005 250 µm.**

Aviz sanitar emis de PZH

Design features:

Spindle's gaskets O-ring - "DRY THREAD" - replaceable under pressure.
Stainless steel spindle with rolled thread and bearing.
Total sufrace rubbered wedge with replaceable spindle nut.
All parts are protected against corrosion.

Standard execution: **PN16, 120°C, EPDM,**
epoxide paint RAL5005 250 µm.

Hygienic attest by PZH

Ausfuehrung:

Spindelabdichtung-O-Ring - "Trockengewinde" - unterdruckauswechselbar.
Niro-Stahl Spindellager mit Walzgewinde.
Keil ummantelt mit Gummi.
Spindelmutter - auswechselbar.
Alle Teile sind gegen Korrosion geschuetzt.

Standardausfuehrung:
PN16, 120°C, EPDM, Epoxyemalfarbe RAL5005 250 µm.

Hygienisches Attest PZH

Domenii de utilizare:

In instalatii de apa, apa potabila si alte fluide.

Application:

In instalations: for water, potable water and other inert fluids to flow closing.

Anwendung:

In Betriebswasserinstallationen, Trinkwasserinstallationen und andere neutrale Fluessigkeiten zur Absperrung des Durchflusses.

Montaj:


Montajul se face in pozitie orizontala sau verticala.

Assembly:

Assembly from horizontal to vertical position.

Montage:

Ist von horizontalen bis vertikalen Position moeglich



DN	L ₂₉₁₁	L ₂₉₀₂	C	f	D	d	PN16/PN10			C ₁	C ₂	d ₁	d ₂	d ₃	d _{4xn}	d ₅	d ₆	H	H ₁	H ₂	H ₃	AUMA Tip mecanism/ moment / nr. Rot. size-flange/ tripping torque/ turns groß-Flansch/ Haltmoment/ Drehn		
[mm]							-	[mm]														SAxx.x-Fx / [Nm]/ ---		
40	140	240	18	3	150	88	110	18	4	265	250	90	70	9x4	105	160	188	238	461	170	SA 7.5 F7	20-60	11	
50	150	250	20		165	102	125																	282
65	170	270	20	3	185	122	145	18	8/4	282	256	125	102	20	11x4	125	200	232	283	507	170	SA 10.1 F10	40-120	14
80	180	280	22		200	138	160																	
100	190	300	24	3	220	158	180	18	8	282	256	125	102	20	11x4	125	200	290	346	565	170	SA 10.1 F10	40-120	21
125	200	325	22		250	188	210																	
150	210	350	26	3	285	212	240	22	12/8	282	256	125	102	20	11x4	125	200	400	457	675	170	SA 10.1 F10	40-120	26
200	230	400	22		340	268	295																	
250	250	450	32	4	405	320	355/350	26/22	12	325	325	175	140	30	18x4	153	315	560	624	875	180	SA 14.1 F14	100-250	42,5
300	270	500			32	460	378																	
400	310	600	34	4	580	480	525/515	30/28	16	385	332	175	140	30	18x4	153	400	980	1065	1370	180	SA 14.5 F14	200-400	58
500	350	700			34	715	582																	
600	390	---	36	4	840	682	770/725	36/31	20	385	332	175	140	30	18x4	153	400	1330	1400	1650	180	SA 14.5 F14	300-500	69
600	---	800	36		840	682	770/725																	
600	---	800	36	4	840	682	770/725	36/31	20	385	332	210	165	40	22x4	153	400	1330	1400	1650	180	SA 16.1 F16	500-1000	69
600	---	800	36		840	682	770/725																	

Modalitate comanda/ Order procedure/ Bestellung:
Nr produs; DN; material; PN;
Product number; DN; materials; PN;
Produktnumer; DN; Materialien; PN;

Atentie / Warning / Achtung:
 2002 DN200 PN16 doar/only/nur EN-GJS-400-15
 2002/2111 > DN200 PN16 doar/only/nur EN-GJS-400-15

Exemplu. Example. Beispiel:
 2902; DN250; EN-GJS-400-15/EPDM; PN16.